

# Slutsteg PA, 2x200Wrms - JB-System VX400II



**Professionellt slutsteg för Pa-anläggningar med XLR-ingångar och speakon.-utgångar till högtalarna**

- Kortslutningsskydd
- **Balanserade XLR-ingångar**
- Speakonutgångar till högtalarna
- Uteffekt 2x200Wrms 4ohm

**Få ditt Slutsteg JB-System VX400II inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!**

**Specifikationer Slutsteg PA, 2x200Wrms - JB-System VX400II**

Professionell förstärkare för allsidig ljudåtergivning

Kortslutningsskydd

DC spänningsskydd

skydd hög temperatur

Tvångsfläktkyllning

Balanserad XLR och Jack ingångar

Mark / lift switch

Speakon® kompatibla högtalarutgångar

Terminal högtalarutgångar (skruvar)

Stark Aluminium 19 "front

Teknisk information

Ström stereo 4 ohm: 2x 200Wrms

Ström stereo 8 ohm: 2x 135Wrms

Ström 8 ohm: \*\*\*

Ström parallell 2 ohm: \*\*\*

Freq. Resp. (+/- 1,5 dB): 10 - 50000Hz

Ingångskänslighet: 0,77V

Ingångsimpedans: 20 kohm

S / R förhållande:> 85dB

Dämpningsfaktor:> 150

Sväng Pris: 35V / us

Kyllning: Force Fan kylning

Ingångar: Balanserad XLR / Jack

Utgångar: Speakon / bindande post

Strömförsörjning: AC230V / 50Hz

Mått (mm): 88x483x260 (19 "/ 2U)

Artikelnummer 18049

-  
-  
-