

Slutsteg för två toppar och en subbas - 3 kanaler - JB-Systems C3-1800



JB-Systems C3-1800 är ett 3-kanaligt slutsteg för PA-anläggningar

Slutsteget har **två kanaler ut för toppar** med 24dB/oktav högpasfilter till topparna med effekt 2x450Wrms i 4 ohm. **En kanal ut på med 900Wrms för subbas/subbasar**. Subbasutgången har ställbart lågpasfilter och separat volymkontroll.

- 3-kanaler, två toppar och subbas
- Överhettningsskydd
- **Inbyggd limiter**

C3-Serien har **full protect-funktion** mot felkoppling, överbelastning och överhettning. Steget har även **inbyggd limiter** för att på bästa sett skydda dina högtalare mot överbelastning.

Specifikationer för JB-systems C3-1800

Effekt Topp@4?: 2x 450Wrms
Effekt Topp@8?: 2x 300Wrms
Effekt Sub@4?: 1x 900Wrms
Effekt Sub@8?: 1x 600Wrms
Freq. Resp. (+/-0.5dB): 20 - 20000Hz
Active crossover: 90-250Hz (24dB/oct. Linkwitz Riley)
Input Sensitivity: 770mV
Input impedance: 20 k Ω (bal) / 10k Ω (unbal)
S/R ratio: >90dB
Damping factor: >500
Dubbel fläktkylning (termostyrd)
Ingångar: XLR/Tele
Utgångar: Speakon®
Storlek (mm): 483x473x88 (2HE)
Vikt: 24kg

Professionell 3-kanals förstärkare med inbyggd aktiv delning och subwoofer-processor. Kan användas som en vanlig 2-kanals förstärkare. Total effekt på 1800W: Satellitutgångar (stereo): 2x450W rms @ 4 Ω Subwooferutgång (mono): 900W rms @ 4 Ω Mycket kompakt chassi, endast 2U (88mm) hög Inbyggd aktiv delning med 24dB/oktav: Väljbar delningspunkt mellan 90-250Hz Filter för satellitutgångar kan slås på/av Inbyggd SUB BASS-processor Limiter kan slås på/av Fasomvändning för subwooferutgång Mjuk start Mycket effektiv kylning Skydd mot likströmsfel Skydd mot hög temperatur Skydd mot överbelastning och kortslutning Balanserade ingångar med XLR-kontakter 3 Speakon®-utgångar: 2x Satelliter + 1x Sub out.

Artikelnummer 18054

-
-