

IMG Stageline STA-235



Ett kraftfullt slutsteg med integrerad limiter - Uteffekt 2 x 400WRMS. Slutsteget har LCD-fönster som visar temperatur och driftläge, två driftlägen kan väljas, stereo eller bryggkopplat. Limiterfunktion, temperaturstyrd fläkt, 2 nivåkontroller, groundlyftfunktion, högtalare tillslagsfördröjning och skyddskrets med LED-indikation för skydd mot kortslutning är några av de viktigaste funktionerna.

Ett kraftfullt slutsteg med integrerad limiter - Uteffekt 2 x 400WRMS

Slutsteget har LCD-fönster som visar temperatur och driftläge, två driftlägen kan väljas, stereo eller bryggkopplat. Limiterfunktion, temperaturstyrd fläkt, 2 nivåkontroller, groundlyftfunktion, högtalare

tillslagsfördröjning och skyddskrets med LED-indikation för skydd mot kortslutning och överhettning är några av de viktigaste funktionerna. LED-lampor för varje kanal finns för indikering av överlast, nivå och signal.

- Uteffekt 2 x 400WRMS
- Inbyggd limiter

Få ditt slutsteg inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Specifikationer för IMG Stageline STA-235

Uteffekt:

Stereo 4 ohm 2 x 500WRMS

Stereo 8 ohm 2 x 400WRMS

8 ohm bro drift1 x 1000 WRMS

Max. power:1400 Wmax

Ingångar: 1.2V/10k ohm

Frekvensområde 10-50,000 Hz

S / N ratio > 80 dB

Överskrivningsdämpning > 50dB

THD < 0,1%

strömförsörjning 230V ~ / 50Hz / 2000 VA

Admiss. omgivande temp. 0-40 ° C

Mått 482x100x330mm, 2RS

Vikt 11,5 kg

Anslutningar:

2 x XLR, Bal.

2 x 6.3mm jack, Bal.

3 x högtalare

2 x par skruvplintar

Artikelnummer 96797

-

-