

PA-förstärkare 2x125Wrms - IMG Stageline STA-200D



PA-förstärkaren har fläktlös kylning, vilket gör att slutsteget kommer att arbeta tyst

- Tyst drift tack vare ett fläktlöst kylningskoncept
- **2 nivåkontroller**
- Extra tunn och robust konstruktion, 1 HE

- Digital stereo PA-förstärkare, med 5 omkopplingsbara lineingångar.fläktlös kylning
- Klass D-koncept
- Höga kraftreserver tack vare en generöst dimensionerad ringkärnstransformator

- Högeffektiva effektförstärkare
- 3,5mm-anslutning med omkopplingsbar känslighet på frontpanelen
- Skyddad mot kortslutning, överspänning och övertemperatur
- Lysdioder som indikerar effekt, överbelastning (clip), skyddskrets och överhettning

Få PA-förstärkare 2x125Wrms - IMG Stageline STA-200D inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Liknande produkter att överväga: slutsteg ljudanläggning

Specifikationer PA-förstärkare 2x125Wrms - IMG Stageline STA-200D

Channels

Zones

Power rating

Power rating at 2 Ω -

Power rating at 4 Ω 2 x 125 WRMS

Power rating at 8 Ω 2 x 75 WRMS

Power rating at 100 V

Power rating with 4 Ω bridged operation -

Power rating with 8 Ω bridged operation -

Peak music power output (PMAX) 300 WMAX

Inputs 1 V/23 k Ω (RCA),

90 mV-1 V (jack)

Frequency range 20-20,000 Hz

Crossover network -

Crossover frequency -

Integrated limiter

Equalizer bass

Equalizer midrange

Equalizer treble

S/N ratio $\geq$ 100 dB, A-weighted

Crosstalk attenuation $\geq$ 56 dB

THD $\leq$ 0.05 %

Power supply $\sim$ 230 V/50 Hz/350 VA

Mains voltage

Mains frequency

Power consumption, operation

Power consumption, standby

Standby current

Alternative operating voltage

Alternative power supply

Admiss. ambient temp. 0-40 °C

Dimensions 483x44x268 mm, 1 RS

Width

Height

Depth

Rack spaces, RS

Weight 4.7 kg

Connections 1 x 3.5 mm stereo jack

4 x RCA L/R
1 x SPEAKER L/R
1 x spring-load. speaker term. L/R

Artikelnummer 255070

-
-