

100V förstärkare 2 zoner - Monacor PA-M224



100V förstärkare med 2 zoner och möjlighet att ha långt avstånd till mikrofonen (ansluts med nätverkskabel)

Förstärkaren passar bra när man vill ha ett ljudsystem där man vill kunna styra ljudvolymen separat i 2 zoner. Dessutom kan man ha ett långt avstånd till mikrofonen.

- 2-vägs tonkontroll
- 4 justerbara mikrofon/linjeingångar
- 2 zoner
- **240 Watt/zon**
- **Talkover kanal 1**
- Anslutning till nätverksmikrofon

- Anslutningar för väggmodul med mikrofoningång, auxingång och volym
- Rackmonterbar 19 tum

Specifikation 100V förstärkare 2 zoner - Monacor PA-M224

Högsta uteffekt 2 x 290 W.

Effekt 2 x 240 W.

Effekt på 100 V

Kanaler 8 Zoner

2 Ingångar 2,5 mV / 20 kΩ (mic)

2 V / 20 kΩ (linje)

Dämpningsfaktor - Frekvensområde 20-20 000 Hz

Equalizer bas ± 12 dB / 80 Hz (kanal 1-4) ± 15 dB / 80 Hz (zoner 1-4)

Equalizer register ± 12 dB / 2,5 kHz (kanal 1-4)

Equalizer diskant ± 12 dB / 12,5 kHz (kanal 1-4) ± 15 dB / 12 kHz (zoner 1-4)

S / N-förhållande > 70 dB

Överhörning dämpning - THD < 0,1%

Nätspänning ~ 230 V. Nätfrekvens 50 Hz Strömförbrukning, drift 800 VA

Tillåt. omgivande temp. 0-40 ° C

Bredd 420 mm

Höjd 88 mm

Djup 320 mm

Rackutrymmen, RS 2

Vikt 7 kg

Anslutningar 4 x XLR, bal. (mik 1-4), 4 x 6,3 mm jack (rad 1-4), 4 x 6,3 mm jack (rad 5-8), 4 x RCA L / R (rad 5-8) 1 x RJ45 (push-to-talk-mikrofon),

2 x RJ45 (fjärrkontroll in),

Skruvterminal (högtalare)

Få 100V förstärkare 2 zoner - Monacor PA-M224 inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Andra produkter att överväga: Förstärkare med flera zoner

Artikelnummer 179280

-

-