

Rackmixer 1he - Adastr ML622 Rack Mixer



Rackmixer 1he med 6 mik/linjeingångar

Rackmixern har XLR-anslutningar samt REC-out och Aux med RCA-anslutning.

- 6 omkopplingsbara mikrofon- eller linjeingångar
- **2 stereo aux-ingångar**
- Individuellt omkopplingsbar fantommatning
- 24Vdc strömalternativ
- Bas och diskant kontroll

Rackmonterbar 1U-mixer med 6 mic/line-ingångar och 2 extraingångar. Varje mikrofon/linjekanal har omkopplingsbar fantomseffekt och ingångsnivå. Utgånganslutningar är stereo XLR, monojack eller REC-utgång på RCA med master bas och diskantkontroller. Designad som en master- eller expansionsblandare för installerade ljudsystem och konferenser.

Få rackmixer 1he - Adastra ML622 Rack Mixer inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Specifikation rackmixer 1he - Adastra ML622 Rack Mixer

Strömförsörjning 100-240Vac, 50 / 60Hz (IEC) eller 24Vdc (terminaler)

Fuse T1A L 250V (elnät) eller F500mA (24Vdc)

Phantom power + 20Vdc (omkopplingsbar)

Ingångar: mikrofon / linje 6 x balanserad XLR

Ingångar: aux 2 x L + R RCA

Utgångar L + R XLR, mono 6,3 mm jack, L + R RCA (REC)

Kontroller: 6 x mikrofon / linjenivå, 2 x aux-nivå, diskant, bas, master

Ingångsimpedans 3,3k ohm (mic / line), 10k ohm (aux)

Frekvenssvar: mic 20Hz - 18kHz

Frekvenssvar: linje 14Hz - 20kHz

Frekvenssvar: aux 10Hz - 23kHz

Ingångskänslighet: mic -45dBV

Ingångskänslighet: aux / line -10dBV

Signal / brusförhållande: mic 55dB

Signal / brusförhållande: aux / line 60dB

THD 0,05%

Mått 482 x 130 x 44 mm

Vikt: 1,43 kg

Liknande produkter att överväga: Mixerbord med bluetooth och USB

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Artikelnummer 75105

-

-