

Högtalare för P-hus - Monacor Wall-04T/SW (2-pack, svart)



Monacor Wall-04T/SW som är IP-klassad kan användas i P-hus och liknande Svart högtalare med plastkabinett för 100-Voltssystem. Högtalaren passar för bakgrundsmusik i offentliga miljöer.

- Hög ljudkvalité
- Går att montera både stående och liggande
- **Vädertålig IP65**
- Ställbar effekt 16/8/4/2 W (100 V)

Priset avser ett par

Den rundstrålande diskanten gör att man kan montera högtalaren diagonalt/stående eller vertikalt/liggande Monteringsfästet är justerbart i 180° vilket gör att man kan montera högtalaren

vertikalt /liggande. Man har även möjlighet att vinkla/tilta högtalaren i 7 olika lägen uppåt och även 7 lägen neråt

- 100 V högtalare med svart plastkabinett
- 4 effektlägen samt omställbar till 8 Ω
- 10 cm (4") bas-mellanregister högtalare och 12 mm (½") dome diskant
- Fungerar även i utomhusapplikationer (IP65)
- Vädertålig
- och talförståelse
- Monteringsfäste för svängning och lutning.(pivoting and tilting)
- Högtalarnas anslutningsterminal skyddas med ett lock

Liknande produkter att överväga: Vit högtalare parkeringshus

Specifikation högtalare för P-hus - Monacor Wall-04T/SW (2-pack)

Aktiv/passiv passiv

Överföringsmetod 100 V

Total uteffekt -

Effektvärde (RMS) -

Total effekt 60 W

Effekt (RMS) 16/8/4/2 W (100 V)

30 W (8 Ω)

Impedans 8 Ω

Frekvensområde 90-20 000 Hz

System 2-vägs

Bashögtalare 10 cm (4") bas-mellanregisterhögtalare

Diskant 12 mm (½") dome diskanthögtalare

Antal högtalare per paket 2

Högtalare storlek 4"

Känslighet 87 dB/W/m

Max. klassad SPL 100 dB

Strålningsvinkel, horisontell -

Strålningsvinkel, vertikal -

Husmaterial plast

Färg svart

Monteringsanordnings monteringsfäste

Skyddsklass IP65

Erkänn. omgivande temp. 0-40°C

Mått 130 x 197 x 164 mm (med fäste)

Bredd 130 mm

Höjd 197 mm

Djup 164 mm

Vikt 1,8 kg

Matar in fjäderbelastning. talarsikt.

Andra funktioner för svängning och tiltning

Få högtalare för P-hus - Monacor Wall-04T/SW (2-pack) inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer 163560

-
-